



461-1510 & 461-1515

BJERREPLUS TERMISK SLUSER



[SE DATA PÅ BAGSIDEN >>](#)

FORDELE:

- NEM OG ENKELT
- AUTOMATISERING AF TEMPERATURMÅLINGER
- NEDBRINGER SMITTERISIKOEN

Denne Bjerreplus termiske sluse automatiserer processen for temperaturmålinger af medarbejdere og kunder, og bidrager til at nedbringe smitterisikoen.

Slusen slår ud og giver en advarsel hvis en given temperatur er over eks. 38 grader, og derved nægter adgang via adgangsmøllen.

Hvis temperaturen er under eks. 38 grader skal kunden eller medarbejderen gøre brug af sprit dispenseren, og adgangsmøllen kan passeres.



461-1510 & 461-1515

BJERREPLUS TERMISK SLUSER

TYPER:



461-1510
Vægmodel



461-1515
Gulvmodel

SPECIFIKATIONER:

Drejekors:

- Adgangsmøllen kan passeres såfremt den målte temperaturen er under eksempelvis 380, og spritdispenseren har udgivet en dosis
- Mulighed for tovejs passage
- Vedligeholdelsesfri magnetisk motor
- Massiv anti-hærværkskonstruktion
- Børstet finish
- Drift spænding: 230V AC

Thermo visuelt kamera:

- Realtidsmålinger af ansigtstemperatur [0,1-0,2 sek]
- Registrering af korrekt anvendt ansigtsmaske
- Lyd- og lysalarm i tilfælde af, at de indstillede betingelser ikke opfyldes
- Registrering af indgangstid
- Mulighed for forbindelse til tidsregistreringssystem
- Målingen foregår inden for 40 cm fra kameraet, derved sikres stabile og troværdige temperaturmålinger.

Desinfektions dispensere i rustfri stål:

- 5 liters beholder medfølger
- Fjernbetjening medfølger - mulighed for indstilling af dosering, censor afstand og hygiejneskyl